



# ERKUNT

www.erkunttraktor.com.tr



110 lt'lik yakıt kapasitesi ile kesintisiz çalışma imkanı sunan yakıt deposu.

Hidrolikli orta kol sayesinde kolay ekipman ayarı.

Ayrıca ek piston desteği ile yüksek kaldırma kapasitesi sağlayan hidrolik kaldırcı.

Her daim güvenliğinizi ön planda tutan Lüks modellerinde hava destekli römork fren standart olarak sunulur. Ayrıca 2 farklı çıkışı ile (teker şişirme ve kabin hava tabancası) kabin içi ve kabin dışı ihtiyaçlarınızı karşılar.

Tüm Lüks modellerde 430, 540, 540E(750) ve 1000 d/d standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca opsiyonel olarak senkronize kuyruk mili devri sunulmaktadır.

Kabinli modellerde sunulan dijital klima daha konforlu bir çalışma ortamı sağlar.

## Hakkımızda

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapmakta olan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 12 Eylül 2003 tarihinde, tamamen yerli sermaye ile kurulmuştur. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde Erkunt Traktör, Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamıştır. Erkunt Traktör, traktörlerinin yüksek performansı, düşük yakıt tüketimi ve bir sektör ilki olan 3 yıl garantisi ile Türk çiftçisinin güvenini kazanan bir markadır. Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl içerisinde pazar 3'lüğüne yerleşmiş ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri haline gelmiştir. 2 modelle başladığı üretimine bugün 140 modelle devam etmekte olan Erkunt, 2015 yılında kurduğu ARGE ekibiyle çiftçinin istek, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ürün gamını genişletmeye devam etmektedir. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., ürettiği tüm traktör modelleri için Avrupa Birliği Homologasyon Belgesi'ne sahiptir. Bu vesile ile özellikle Avrupa kıtasına başlayan

ihracat, Türk traktör sektörü için yine bir "ilk" olma özelliği taşımaktadır. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. ayrıca, TSE-ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesi alan ilk traktör markası olmuştur. Yurt içindeki başarılarını ulusal düzeye taşımak isteyen Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 2007 yılında ihracat markası ArmaTrac'ı piyasaya sürerek ilk ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirmiştir. Bugün, 24 ülkede yer alan bayileri ile ArmaTrac, yurt dışında da hızla büyümektedir. Ayrıca, 2018 yılında Sudan ile imzalanan anlaşma ile "yurt dışına üretim lisansı veren" ilk ve tek marka olarak sektörde bir ilke daha imza atmıştır. 16 yıl önce adım büyümeye başlayan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 20 Eylül 2017'de Dünya'nın en büyük traktör üreticisi Mahindra&Mahindra ile güçlerini birleştirerek büyük bir anlaşmaya imza atmıştır. Bu güç birliği ile Erkunt, çok uluslu bir şirkete dönüşerek sektörün en genç ve en güçlü firmaları arasında yerini almıştır.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Batı Hın Cad. No:2 Sincan Ankara/TÜRKİYE  
Müşteri Danışma Hattı: 0 312 267 50 00  
info@erkunttraktor.com.tr - www.erkunttraktor.com.tr

facebook.com/ErkuntTraktor  
www.instagram.com/traktor\_erkunt/  
youtube.com/user/ErkuntTraktorVideo  
twitter.com/erkunttraktor  
tr.linkedin.com/company/erkunt-traktor-a-s-



TARLADA ÇEVİK, YAKITTA EKONOMİK!

## LÜKS SERİSİ

Bereket 65 Lüks • Nimet 70 Lüks • Nimet 75 Lüks • Servet 80.4 Lüks • Servet 85 Lüks • Kıymet 90 Lüks



Standart olarak sunulan Turbo ve Intercooler donanımına sahip çevreci, yüksek performanslı ve düşük yakıt tüketimi sunan Perkins 1103 ve 1104 serisi motor.



Ergonomik yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan kabin iç tasarımı.



İhtiyaç halinde tek tuş ile devreye alınabilen elektro-hidrolik dörtçeker ve diferansiyel kilitleme düğmesi.

Çizi sonlarında hidrolik ayarınız bozmadan otomatik olarak indirme-kaldırma yapmanızı sağlayan OKS düğmesi.

Sıra sonu dönüşlerini kolaylaştıran, mekanik ileri/geri kolu.



Powershift Hi-Lo İhtiyaç halinde debriyaja basmaya gerek kalmadan tek tuş yardımı ile ara kademe vitese geçerek hem yakıt hem de zamandan tasarruf sağlar.



# ERKUNT

Özellikler	Bereket 65 Lüks	Nimet 70 Lüks	Nimet 75 Lüks	Servet 80 Lüks	Servet 85 Lüks	Kıymet 90 Lüks
<b>MOTOR</b>						
Maksimum güç (Hp)	64 (47 kW)	68 (50 kW)	75,5 (55,5 kW)	82 (60,5 kW)	86 (63,5 kW)	92,5 (68 kW)
Motor Tipi	Perkins 1103D-33TA	Perkins 1103D-33TA	Perkins 1104D-44T	Perkins 1104D-44T	Perkins 1104D-44T	Perkins 1104D-44T
Maksimum gücün elde edildiği motor devri(Rpm)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Silindir sayısı / Aspirasyon	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir hacmi (Lt)	3,3	3,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Maksimum tork(Nm)	280	285	307	345	368	393
Maksimum torkun elde edildiği motor devri(Rpm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Yakıt deposu (Litre)	70	110	110	110	110	110
Emisyon seviyesi	Euro 3 StageA	Euro 3 StageA	Euro 3 StageA	Euro 3 StageA	Euro 3 StageA	Euro 3 StageA
<b>TRANSMİSYON</b>						
Tipi	PowerShift Hi Lo	PowerShift Hi Lo	PowerShift Hi Lo	PowerShift Hi Lo	PowerShift Hi Lo	PowerShift Hi Lo
İleri - Geri Kumanda	Sağ Konsolda Mekanik Kol yardımı ile	Sağ Konsolda Mekanik Kol yardımı ile	Sağ Konsolda Mekanik Kol yardımı ile	Sağ Konsolda Mekanik Kol yardımı ile	Sağ Konsolda Mekanik Kol yardımı ile	Sağ Konsolda Mekanik Kol yardımı ile
Dişli kutusu	16 İleri 16 Geri	16 İleri 16 Geri	16 İleri 16 Geri	16 İleri 16 Geri	16 İleri 16 Geri	16 İleri 16 Geri
Arka diferansiyel kilidi	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik
Çift çeker kumandası	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik
Frene Basıldığında Devreye Giren 4WD	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Min Hız km/h	1,83	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Maksimum hız km/h	37,7	37,7	39,5	39,5	39,5	39,5
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>						
Kontrol tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Hidrolik Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kaldırma kapasitesi (Kg)	3200	3200	3900	3900	3900	3900
Hidrolik güç çıkışı	4	4	4	4	4	4
Pompa Debisi ( lt / dak.)	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
Hidrolik Çalıřma Basıncı ( Bar )	190	190	190	190	190	190
Hidrolik Orta Kol	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
<b>KUYRUK MİLİ</b>						
Tipi	Bağımsız 4 Hız Devirli	Bağımsız 4 Hız Devirli	Bağımsız 4 Hız Devirli	Bağımsız 4 Hız Devirli	Bağımsız 4 Hız Devirli	Bağımsız 4 Hız Devirli
Senkronize PTO devri	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Kuyruk mill devri 4WD	430-540-540E-1000	430-540-540E-1000	430-540-540E-1000	430-540-540E-1000	430-540-540E-1000	430-540-540E-1000
Motor devri @ 540 d/dak PTO devri	2041	2041	2041	2041	2041	2041
Motor devri @ 540E d/dak PTO devri	1507	1507	1507	1507	1507	1507
Motor devri @ 1000 d/dak PTO devri	2130	2130	2130	2130	2130	2130
<b>ÖLÇÜLER</b>						
Dingil açıklığı 2WD / 4WD	2180 / 2210	2180 / 2220	2330	2330	2330	2330
Toplam uzunluk	4090	4090	4210	4210	4210	4210
Genişlik	1935	1935	1935	1990	1990	1990
Maksimum yükseklik PLATFORMLU	2700	2725	2675	2750	2750	2750
Maksimum yükseklik KABİNLİ	2700	2725	2650	2750	2750	2720
Ön iz genişliği	1500-1900	1500-1900	1500-1900	1500-1900	1500-1900	1500-1900
Arka iz genişliği 2WD / 4WD	1500-1900	1500-1900	1500-1900	1500-1900	1500-1900	1500-1900
<b>AĞIRLIKLAR</b>						
Toplam ön çanta ağırlık - Kg	6x30 / 8x30	8x30 / 10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
Toplam arka ağırlık - Kg	4x50	6x50	6x50	6x50	6x50	6x50
Toplam traktör ağırlığı (2WD-4WD, Ek ağırlıksız, Gölgeleli) - Kg	3060 / 3300	3500 / 3800	3700	3750	3850	4000
Toplam traktör ağırlığı (2WD-4WD, Ek ağırlıksız, Kabinli) - Kg	3300 / 3500	3680 / 3900	4000	4050	4100	4300
<b>STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ</b>						
1.Opsiyon - Ön - 2WD (STD)	7,5-16	7,5-16	-	-	-	-
1.Opsiyon - Arka -2WD (STD)	16,9-30	16,9-30	-	-	-	-
2.Opsiyon - Ön- 2WD	7,50-16	7,50-16	-	-	-	-
2.Opsiyon - Arka -2WD (STD)	13,6-36	13,6-36	-	-	-	-
1.Opsiyon - Ön - 4WD (STD)	280/70R24	280/85R24	280/85R24	280/85 R24	280/85 R24	320/85 R24
1.Opsiyon - Arka -4WD	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85 R30	420/85 R30	460/85 R30
2.Opsiyon - Ön- 4WD	280/85R24	280/85R24	320/85R24	320/85 R24	320/85 R24	320/85 R24
2.Opsiyon - Arka -4WD	340/85R36	340/85R36	380/85R38	380/85 R38	380/85 R38	380/85 R38
3.Opsiyon - Ön - 4WD	-	-	280/85R24	320/85 R24	320/85 R24	-
3.Opsiyon - Arka -4WD	-	-	460/85R30	460/85 R30	460/85 R30	-
<b>İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER</b>						
Kabin	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Çift çeker sistemi	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Standart	Standart	Standart	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hava Kompresörü Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart

ERKUNT